proxiled

LED RENTAL

FAITES BRILLER VOS ÉVÉNEMENTS

UNE CLARTÉ EXCEPTIONNELLE, UNE LUMINOSITÉ INCOMPARABLE ET UNE FIABILITÉ TOTALE POUR DES ÉVÉNEMENTS VISUELLEMENT ÉPOUSTOUFLANTS.







DURABILITÉ ET TECHNOLOGIE POUR DES VISUELS INOUBLIABLES.

VOUS ALLEZ FAIRE IMPRESSION



FAITES LA DIFFÉRENCE !

LUMINEUX ET ÉCLATANTS AVEC DES PERFORMANCES INFAILLIBLES.
LA COMBINAISON PARFAITE ENTRE QUALITÉ, INNOVATION ET RÉSILIENCE.

SCREEN FEATURES

- PITCH : 1,89 MM (3IN1 SMD, GOB)
- DENSITÉ DE PIXELS : 279 947 PTS/M^2
- RÉSOLUTION MODULE : 132 (L) X 132 (H)
- DIMENSIONS MODULE : 250 MM X 250 MM
- DIMENSIONS CABINET : 500 MM X 500 MM
- LUMINOSITÉ : ⩾ 1 000 CD/M^2
- T° COULEUR : 2 000 K — 12 500 K
- ANGLE VISION HORIZONTAL : ⩾ 160°
- ANGLE VISION VERTICAL : ⩾ 140°
- DISTANCE DE VISIONNAGE : ⩾ 4 MÈTRES
- RAPPORT DE CONTRASTE : ⩾ 5 000:1
- NIVEAUX DE GRIS : 12-16 BITS
- TAUX D'IMAGES : ⩾ 60 HZ
- TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT : ⩾ 3 840 HZ
- DURÉE DE VIE : ~100 000 HEURES
- CLASSE DE PROTECTION : IP20
- T° DE FONCTIONNEMENT : -20 °C À 50 °C
- HUMIDITÉ FONCTION. : 10 % - 80 % HR
- TENSION FONCTION. : DC : 4,5-5 V
- ALIM. : AC : 220 V ± 10 %, 50 HZ ± 5 %
- CONSO. ÉNERGÉTIQUE : MAX : 650 W/M^2, MOYENNE : 270 W/M^2 › 700 W/M^2









+32 479 75 13 73
pierre@proxiled.com
www.proxiled.com